EIL 4 Premium

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200135

Využití vody bez oklikPřesvědčte se o komfortu v malém formátu Dosažení požadované teploty bez nepříjemných ztrát v potrubí – to se pro vás s tímto malým průtokovým ohřívačem vody stane standardem. Elektronicky řízený přístroj je vhodný zejména pro umyvadlo, kam dodává malé množství ohřáté vody na ruce.

Nejdůležitější znaky

- Malý průtokový ohřívač vody s elektronickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství
- Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem
- Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou
- Na stupeň přesná požadovaná teplota až do maximálního výkonu
- Nastavitelné omezení teploty cca 30 °C až 50 °C
- Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody
- Se zástrčkou s ochranným kontaktem (varianta 3,5 kW)

EIL 3 Premium
Č. produktu: 200134

EIL 6 Premium
Č. produktu: 200136

EIL 7 Premium
Č. produktu: 200137

STIEBEL ELTRON

Typ	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Číslo obj.	200134	200135	200136

Technická data

Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Jmenovitý proud	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Jištění	16 A	20 A	25 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Měrná vodivost σ15 ≤ (při ϑstudená ≤ 25 °C)	1000 µS/cm	1000 µS/cm	1000 µS/cm
Měrná vodivost σ15 ≤ (při ϑstudená > 25 °C)	770 µS/cm	770 µS/cm	770 µS/cm
Měrný odpor ρ15 ≥ (při ϑstudené ≤ 25 °C)	1000 Ω cm	1000 Ω cm	1000 Ω cm
Měrný odpor ρ15 ≥ (při ϑstudená > 25 °C)	1300 Ω cm	1300 Ω cm	1300 Ω cm
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
Spínací množství vody	>1,5 l/min	>1.8 l/min	>2,2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 °C	30 – 50 °C	30 – 50 °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A	A	A

STIEBEL ELTRON

List s technickými údaji

Typ	**EIL 7 Premium**
Číslo obj.	200137

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	6,5 kW
Jmenovitý proud	16,3 A
Jištění	20 A
Frekvence	50/- Hz
Fáze	2/PE
Měrná vodivost σ15 ≤ (při ϑstudená ≤ 25 °C)	1000 µS/cm
Měrná vodivost σ15 ≤ (při ϑstudená > 25 °C)	770 µS/cm
Měrný odpor ρ15 ≥ (při ϑstudené ≤ 25 °C)	1000 Ω cm
Měrný odpor ρ15 ≥ (při ϑstudená > 25 °C)	1300 Ω cm
Výška	143 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	82 mm
Spínací množství vody	>2.2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 °C
Barva	bílá
Hmotnost	1,50 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.