PSH 120 Trend

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 232084

Pohodlí se snoubí s elegancíSvobodná volba teploty Teplá voda je něco, co během dne často potřebujete. S tímto nástěnným zásobníkem ji budete mít stále k dispozici. To je možné díky funkci automatického ohřevu, kterou je přístroj vybaven.

Nejdůležitější znaky

- Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník
- Elegantní, zaoblený design
- Plynulý výběr teploty v rozsahu od 30-75 °C
- Velmi kvalitní tepelná izolace
- Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování vnitřní strany

PSH 30 Trend
Č. produktu: 232080

PSH 50 Trend
Č. produktu: 232081

PSH 80 Trend
Č. produktu: 232082

PSH 100 Trend
Č. produktu: 232083

PSH 150 Trend
Č. produktu: 232085

PSH 200 Trend
Č. produktu: 232086

STIEBEL ELTRON

List s technickými údaji

Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Číslo obj.	232080	232081	232082

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	S	M	M
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množství smíšené vody 40 °C	52 l	99 l	142 l
Rozsah nastavení teplot	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	642 mm	897 mm	871 mm
Šířka	405 mm	405 mm	510 mm
Hloubka	410 mm	410 mm	520 mm
Hmotnost	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg

STIEBEL ELTRON

List s technickými údaji

Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Číslo obj.	232083	232084	232085

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	L	L	L
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množství smíšené vody 40 °C	186 l	224 l	288 l
Rozsah nastavení teplot	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Šířka	510 mm	510 mm	510 mm
Hloubka	520 mm	520 mm	520 mm
Hmotnost	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg

Typ	**PSH 200 Trend**
Číslo obj.	232086

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Zátěžový profil	XL
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,61 kWh
Jmenovitý objem	192 l
Množství smíšené vody 40 °C	351 l
Rozsah nastavení teplot	30-75 °C
Max. průtok	23.5 l/min
Barva	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25
Výška	1715 mm
Šířka	510 mm
Hloubka	520 mm
Hmotnost	56,30 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.