# PSH 120 Universal EL

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 231649

**Užívejte si vodu, která se pro vás úsporně ohřívá** V tomto zásobníku teplé vody se snoubí ty nejlepší vlastnosti. Díky třem funkcím ECO získáte příjemně teplou vodu přesně podle vašich potřeb. Zároveň šetříte energii. V praktickém režimu ECO DYNAMIC se přístroj dokonce automaticky přizpůsobuje tomu, kdy, jak často a jak dlouho odebíráte teplou vodu.

**Pohodlí v každé poloze**

Při montáži zásobníku jste velmi flexibilní. Lze jej namontovat vertikálně, ale také horizontálně, v závislosti na prostoru v místnosti. Ať už si vyberete kterýkoli z nich, můžete si být jisti prvotřídním komfortem teplé vody.

## Nejdůležitější znaky

- Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník
- Keramické topné těleso ve smaltované ochranné trubce pro vysokou provozní spolehlivost
- Plynulý výběr teploty v rozsahu od 7-85 °C
- Možnost horizontální a vertikální montáže
- Energeticky úsporný způsob provozu díky třem automatizovaným funkcím ECO
- Nízká náchylnost k usazování vodního kamene pro dlouhou životnost

**PSH 30 Universal EL**
Č. produktu: 231150

**PSH 50 Universal EL**
Č. produktu: 231151

**PSH 80 Universal EL**
Č. produktu: 231152

**PSH 100 Universal EL**
Č. produktu: 231153

**PSH 150 Universal EL**
Č. produktu: 231154

| Typ | PSH 30 Universal EL | PSH 50 Universal EL | PSH 80 Universal EL |
|---|---|---|---|
| Číslo obj. | 231150 | 231151 | 231152 |

## Technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Příkon ~ 230 V | 2.6 kW | 3 kW | 3 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | S | M | M |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | B | B | B |
| Jmenovitý objem | 30 l | 50 l | 80 l |
| Rozsah nastavení teplot | 7-85 °C | 7-85 °C | 7-85 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 696 mm | 951 mm | 893 mm |
| Šířka | 380 mm | 380 mm | 475 mm |
| Hloubka | 392 mm | 392 mm | 492 mm |
| Hmotnost | 22,00 kg | 28,00 kg | 34,00 kg |

| Typ | PSH 100 Universal EL | PSH 120 Universal EL | PSH 150 Universal EL |
|---|---|---|---|
| Číslo obj. | 231153 | 231649 | 231154 |

## Technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Příkon ~ 230 V | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | L | XL | XL |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | C | C | C |
| Jmenovitý objem | 100 l | 120 l | 150 l |
| Rozsah nastavení teplot | 7-85 °C | 7-85 °C | 7-85 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1045 mm | 1200 mm | 1435 mm |
| Šířka | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Hloubka | 492 mm | 492 mm | 492 mm |
| Hmotnost | 38,00 kg | 43,00 kg | 52,00 kg |

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

**Vyhledání servisů a prodejců**

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.