

PSH 80 Trend

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Pohodlí se snoubí s elegancí**Svobodná volba teploty** Teplá voda je něco, co během dne často potřebujete. S tímto nástěnným zásobníkem ji budete mít stále k dispozici. To je možné díky funkci automatického ohřevu, kterou je přístroj vybaven.

Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Elegantní, zaoblený design

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 30-75 °C

Velmi kvalitní tepelná izolace

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování vnitřní strany

Č. PRODUKTU: 232082



PSH 30 Trend

Č. produktu: 232080



PSH 50 Trend

Č. produktu: 232081



PSH 100 Trend

Č. produktu: 232083



PSH 120 Trend

Č. produktu: 232084



PSH 150 Trend

Č. produktu: 232085



PSH 200 Trend

Č. produktu: 232086



| Typ | PSH 30 Trend | PSH 50 Trend | PSH 80 Trend |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo obj. | 232080 | 232081 | 232082 |

Technická data

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | S | M | M |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | C | C | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,53 kWh | 0,73 kWh | 0,79 kWh |
| Jmenovitý objem | 30 l | 50 l | 80 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 52 l | 99 l | 142 l |
| Rozsah nastavení teplot | 30-75 °C | 30-75 °C | 30-75 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 642 mm | 897 mm | 871 mm |
| Šířka | 405 mm | 405 mm | 510 mm |
| Hloubka | 410 mm | 410 mm | 520 mm |
| Hmotnost | 16,40 kg | 21,40 kg | 28,20 kg |



| Typ | PSH 100 Trend | PSH 120 Trend | PSH 150 Trend |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo obj. | 232083 | 232084 | 232085 |

Technická data

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | L | L | L |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | C | C | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,98 kWh | 1,15 kWh | 1,33 kWh |
| Jmenovitý objem | 100 l | 120 l | 150 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 186 l | 224 l | 288 l |
| Rozsah nastavení teplot | 30-75 °C | 30-75 °C | 30-75 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1025 mm | 1178 mm | 1410 mm |
| Šířka | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Hmotnost | 33,60 kg | 39,10 kg | 46,20 kg |



| | |
|------------|---------------|
| Typ | PSH 200 Trend |
| Číslo obj. | 232086 |

Technická data

| | |
|--|---------------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | XL |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 1,61 kWh |
| Jmenovitý objem | 192 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 351 l |
| Rozsah nastavení teplot | 30-75 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min |
| Barva | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 |
| Výška | 1715 mm |
| Šířka | 510 mm |
| Hloubka | 520 mm |
| Hmotnost | 56,30 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.