

# CWM 1500 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200264

Ani v malých nebo přeplněných místnostech by vám nemělo chybět útulné teplo. Toto vytápění je proto velmi malé. S hloubkou pouhých 10 cm je mimořádně plochý, a proto si vystačí s velmi malým prostorem. Přesto vám přístroj nabízí vynikající tepelný komfort.



Přestože se nástěnný konvektor velmi nenápadně začlení do místnosti, účinně ji zásobuje teplem. K tomu přispívá i kvalitní vybavení: týdenní programátor a zjištění otevřených oken usnadňují obsluhu.

## Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Rovnoměrné, nehlukné vytápění místností


Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby přehřívání je automatický

Vypínač a ochrana proti přehřátí



| Typ        | CWM 500 U | CWM 1000 U | CWM 1500 U |
|------------|-----------|------------|------------|
| Číslo obj. | 200261    | 200263     | 200264     |

## Tepelný výkon

|                                                           |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>                  | 0,50 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |
| Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximální trvalý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>         | 0,50 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |

## Spotřeba pomocného proudu

|                                                                          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu el <sub>max</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu el <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu el <sub>SB</sub>           | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

## Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

|                                                                                                                                    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti                  | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti | - | - | - |
| Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem                         | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti                             | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny      | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu       | x | x | x |

## Jiné možnosti regulace

|                                                                                  |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti     | - | - | - |
| Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna | x | x | x |
| Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání                           | - | - | - |
| Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění                     | x | x | x |

|                                                   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|
| Další možnosti regulace: s omezením doby provozu  | - | - | - |
| Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou | - | - | - |



| Typ        | CWM 2000 U | CWM 2500 U | CWM 3000 U |
|------------|------------|------------|------------|
| Číslo obj. | 200265     | 200266     | 200267     |

## Tepelný výkon

|                                                           |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>                  | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,00 kW |
| Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximální trvalý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>         | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,00 kW |

## Spotřeba pomocného proudu

|                                                                          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu el <sub>max</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu el <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu el <sub>SB</sub>           | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

## Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

|                                                                                                                                    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti                  | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti | - | - | - |
| Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem                         | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti                             | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny      | - | - | - |
| Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu       | x | x | x |

## Jiné možnosti regulace

|                                                                                  |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti     | - | - | - |
| Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna | x | x | x |
| Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání                           | - | - | - |
| Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění                     | x | x | x |

|                                                   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|
| Další možnosti regulace: s omezením doby provozu  | - | - | - |
| Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou | - | - | - |

Hloubka včetně nástěnného držáku

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Radi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.