

## KIT-BZ35-ZKE (CS-BZ35ZKE + CU-BZ35ZKE)



## Objevte nejnovější generaci klimatizačního systému

**Aplikace Panasonic Comfort Cloud. Převzmete kontrolu nad svým komfortem**

[ZJIŠŤTE VÍCE](#)



**Nové hlasové ovládání**

**Ovládejte zařízení bez omezení a získajte úplný přístup k funkcím vašich klimatizačních jednotek bez použití rukou.**

[DALŠÍ INFORMACE](#)



<b>Mimořádně kompaktní jednotka BZ s chladivem R32</b>		<b>3.30 kW</b>
Chladicí výkon (Min.)	kW	0,85
Input power heating (Min)	kW	0,20
COP (Max) (1)	W/W	3,49
COP (Min) (1)	W/W	4,10
Topný výkon (Max)	kW	4,40
Topný výkon (Min)	kW	0,80
Input power cooling (Max)	kW	1,28
Input power cooling (Min)	kW	0,24
EER (Max) (1)	W/W	3,05
EER (Min) (1)	W/W	3,54
Chladicí výkon (Max.)	kW	3,90
Input power heating (Max)	kW	1,26
Provozní rozsah (topení - max.)	°C	+24
Provozní rozsah (topení - min.)	°C	-15
Provozní rozsah (chlazení - max.)	°C	+43
Elevation difference (in/out) (6)	m	15
Rozměry venkovní jednotky (Hloubka) (5)	mm	289
Outdoor dimension (Width) (5)	mm	780
Outdoor dimension (Height) (5)	mm	542
Akustický tlak venkovní jednotky (Topení - Vys.) (4)	dB(A)	50
<b>Venkovní jednotka</b>		<b>CU-BZ35ZKE</b>
Outdoor air flow (Heat)	m <sup>3</sup> /min	30,4
Outdoor air flow (Cool)	m <sup>3</sup> /min	31,1
<b>Vnitřní jednotka</b>		<b>CS-BZ35ZKE</b>
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4)	dB(A)	25
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4)	dB(A)	33
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4)	dB(A)	38
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4)	dB(A)	20
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4)	dB(A)	30
Moisture removal volume	L/h	1,9
Indoor air flow (Heat)	m <sup>3</sup> /min	11,3
Indoor air flow (Cool)	m <sup>3</sup> /min	10,8
Indoor connection indoor / outdoor	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4)	dB(A)	38
SCOP (2)		4,20 A+

<b>Mimořádně kompaktní jednotka BZ s chladivem R32</b>		<b>3.30 kW</b>
Annual energy consumption heating (3)	kWh/a	800
Annual energy consumption cooling (3)	kWh/a	183
Input power cooling (Nominal)	kW	1,02
Pdesign (cooling)	kW	3,3
SEER (2)		6,30 A++
Váha venkovní jednotky	kg	25
Akustický tlak venkovní jednotky (Chlazení - Vys.) (4)	dB(A)	48
Váha vnitřní jednotky	kg	8
Rozměry vnitřní jednotky (Výška)	mm	290
Pdesign at -10°C	kW	2,4
Indoor power source	V	230
Rozsah délky potrubí	m	3 ~ 15
Chladivo (R32)/ CO2 Eq.	kg / T	0,61 / 0,41
Sada		KIT-BZ35-ZKE
Dodatečná náplň chladiva	g/m	10
Délka potrubí pro dodatečnou náplň chladiva	m	7,5
Průměr chladivového potrubí (plyn)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Průměr chladivového potrubí (kapalina)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Rozměry vnitřní jednotky (Hloubka)	mm	209
Rozměry vnitřní jednotky (Šířka)	mm	779
Indoor recommended fuse	A	16
Topný výkon v -7°C	kW	2,60
EER (Nominální) (1)	W/W	3,24
COP (Nominální) (1)	W/W	3,72
Topný výkon (Nominální)	kW	3,70
Chladicí výkon (Nominální)	kW	3,30
Provozní rozsah (chlazení - min.)	°C	-10
Input power heating (Nominal)	kW	1,00

## Kompatibilní produkty



CZ-TACG1 Panasonic Wifi kit for internet control



CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into P Link



CZ-RD517C. Drátový dálkový ovladač pro nástěnnou a podlahovou konzoli